



Aqua-Base

Грунтовка для древесины с биоцидным эффектом

- . для внутренних и внешних работ
- . прозрачная шелковисто-гляnceвая пленка
- . увеличивает адгезию
- . не содержит растворителей
- . простая в применении

Область применения

Акриловая грунтовка для древесины на водной основе. Для наружных и внутренних работ. Предназначена для увеличения адгезии лазури и лаков на водной основе, уменьшения расхода последующего покрытия и предотвращения биологического поражения древесины. Используется для временной (несколько месяцев) защиты деревянных конструкций от воздействия влаги, биологических повреждений в период проведения строительных работ. Прозрачная после высыхания. Используется как грунтовочный слой перед нанесением финишных покрытий для древесины на водной основе, в т.ч. MGF Aqua-Antiseptik, MGF Aqua-Panellack, MGF Aqua-Fensterlack, dufatex Aqua, dufatex Aqua Antiseptik, dufa Aqua-Hochglanzlack, Aqua-Seidenmattlack и dufa EXPERT Wood Protect.

Состав

Специальная акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории A/a, согласно директиве ЕС, составляет 75 г/л (2007) и 30 г/л (2010) данный продукт содержит <1 г/л ЛОС.

Основание

Древесина должна быть сухой и чистой; остатки старых лакокрасочных покрытий удалить наждачной бумагой; выступающие на поверхности смолы смыть качественным растворителем. Влажность не должна превышать 13%. Поверхности, которые эксплуатируются в условиях повышенной влажности или пораженные вредителями древесины, обработать бесцветным средством dufatex Holzwurm D614 согласно инструкции. Не наносить по олифе и масляным покрытиям.

Выполнение работ

Перед использованием тщательно перемешать. Наносить валиком или щеткой в один слой. расход - 60-70 мл/м², в зависимости от структуры основания. Точный расход определяется пробной покраской на объекте. Может наноситься с помощью распылителя. Не использовать для грунтования пола! Инструменты промыть водой сразу после окончания работ. Время высыхания до нанесения следующего покрытия - 6-8 часов, при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться, при уменьшении температуры время увеличивается. Работы выполнять при температуре основания и воздуха выше +8°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не наносить грунтовку на поверхности под действием прямых солнечных лучей, избегать сквозняков.

Колеровка

Не подлежит колеровке!

Фасовка

0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л

Меры безопасности и утилизация

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с кожей при работе использовать перчатки. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. не выливать грунтовку в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшей грунтовки утилизируются как обычный строительный мусор. Пустые упаковки с высохшими остатками грунтовки тщательно закрывают крышками и выносят в место сбора бытовых отходов.

Хранение

В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C. Не замораживать! Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. При длительном хранении возможно загустения продукта. Дату изготовления и номер партии смотреть на упаковке.

Изготовлено по технологии фирмы " Meffert AG ", Германия.

СП с ИИ ООО " Мефферт Ганза Фарбен"

Украина, г. Днипро,

ул. Курсантская, 7Б,

тел. (056) 377-95-05

www.dufa.com.ua

e - mail: postMGF@ganza.com.ua