



Color-tone MGF

Пигментный концентрат

- простой в использовании
- яркие цвета
- выдерживает заморозку.
- для наружных и внутренних работ, согласно следующей спецификации из 27 цветов:

- №1 лимон* (для наружных и внутренних работ)
- №2 жёлтый* (для наружных и внутренних работ)
- №3 охра* (для наружных и внутренних работ)
- №4 бежевый* (для наружных и внутренних работ)
- №5 коралл (для внутренних работ)
- №6 лимонно-жёлтый* (для наружных и внутренних работ)
- №7 пурпурный (для внутренних работ)
- №8 красно-коричневый* (для наружных и внутренних работ)
- №9 розовый (для внутренних работ)
- №10 фуксия (для внутренних работ)
- №11 сиреневый* (для наружных и внутренних работ)
- №12 салатный* (для наружных и внутренних работ)
- №14 изумрудный* (для наружных и внутренних работ)
- №15 морская волна* (для наружных и внутренних работ)
- №16 ультрамарин* (для наружных и внутренних работ)
- №17 голубой* (для наружных и внутренних работ)
- №18 синий (для внутренних работ)
- №19 лаванда (для внутренних работ)
- №20 лиловый (для внутренних работ)
- №21 чёрный* (для наружных и внутренних работ)
- №22 шоколадный* (для наружных и внутренних работ)
- №23 карамель* (для наружных и внутренних работ)
- №24 зелёный* (для наружных и внутренних работ)
- №25 зелёное яблоко* (для наружных и внутренних работ)
- №26 апельсин (для внутренних работ)
- №27 персик (для внутренних работ)
- №29 оливковый (для внутренних работ)

Примечание: примеры представленных цветов вместе с оттенками можно просмотреть в каталоге MGF Color-tone. Отмечаем, что такие оттенки можно получить при добавлении концентрата в краску MGF Fassadenfarbe; при добавлении в другие краски оттенок может отличаться.

Область применения

Для колеровки дисперсионных и масляных красок, алкидных эмалей, известковых растворов, сухих строительных смесей. Для фасадных красок использовать только те пигменты, которые помечены звездочкой в названии цвета. Пигмент не предназначен для добавления в краски MGF Eco Fassade и düfa Harmonieweiss.

Выполнение работ

Перед использованием тщательно перемешать не менее 30 секунд. Добавить пигмент в небольшое количество краски и тщательно перемешать, полученную смесь добавить при постоянном перемешивании в основное количество краски. Для обеспечения равномерного оттенка колеровать всё необходимое количество краски в одной ёмкости. Не рекомендуется добавлять в краску более 10% красителя. В каждом случае рекомендуется делать пробное окрашивание. Не использовать краситель как самостоятельную краску! Все цвета можно смешивать между собой.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). Не выливать пигмент в канализацию, водоемы или на почву.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от -50°C до +50°C. Не допускать увеличения циклов заморозки-размораживания больше 5. Размораживать при комнатной температуре, не используя для этого нагревательные приборы. Гарантийный срок хранения - 3 года. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Фасовка

100 mL (мл)

Производитель:

СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен"

Украина, г. Днепро

ул. Курсантская, 7Б,

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua