



Grund M11

Грунтовка M11

- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- збільшує адгезію
- не викликає пожовтіння фарб
- вирівнює водопоглинання
- створює прозору плівку

Застосування

Grund M11 – глибокопроникна грунтовка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для підготовки основи перед нанесенням лакофарбових покриттів і при виконанні будівельних робіт: нанесення штукатурки, шпаклювання, наклеювання шпалер, облицювання плиткою та влаштування підлог. Утворює прозору плівку після висихання.

Склад

На основі акрилових дисперсій.

Область застосування

Призначена для грунтування всіх видів сильно вбираючих мінеральних основ: цементних і гіпсових штукатурок, легкого бетону, пінобетону, газобетону, цегли, гіпсокартону, магнезитових плит, також ДВП, ДСП і фанери. Зменшує і вирівнює водопоглинання основи, зміцнює її. Сприяє збільшенню адгезії лакофарбових покриттів, клеїв, шпаклівок та будівельних розчинів.

Основа

Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною, сухою і без ушкоджень. Перед грунтуванням потрібно видалити пил, бруд, віск і жирні плями, нестійкі лакофарбові покриття. Вражені грибками місця очистити MGF Saniermittel і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

Виконання робіт

Грунтовка наноситься валиком, щіткою, пензлем або розпилювачем. Перед початком роботи матеріал потрібно перемішати. Не розбавляти водою! Сильно вбираючі поверхні обробляти у декілька шарів з інтервалом в 2 години. Роботи виконувати при температурі основи від +5°C до +35°C і відносній вологості до 80%. Подальше фарбування або інші роботи починати не раніше 4 годин після нанесення останнього шару при температурі +20°C і відносній вологості 60%, в інших умовах час висихання може змінитись, при зменшенні температури час збільшиться. Після проведення робіт інструменти промити водою.

Витрата

100-200 мл/м² в залежності від основи.

Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння ґрунтовки в очі чи на шкіру. Не виливати ґрунтовку в каналізацію, водойми або на поверхню ґрунту. Залишки висохлої ґрунтовки утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання

У щільно закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 18 місяців.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.

ТУ У 24.3-31158382-002-2003

СП з П ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»

Україна, м. Дніпро,

вул. Курсантська, 7Б

тел. (056) 377-95-05

E-mail: postMGF@ganza.com.ua

M11

1.08.2017