



Eco Grund M9

Грунтовка

- для внутренних и наружных работ
- не вызывает пожелтение красок
- выравнивает водопоглощение
- создает прозрачную пленку

Eco Grund M9 - грунтовка для внутренних и наружных работ. Для подготовки основания перед нанесением лакокрасочных покрытий и при выполнении строительных работ. Имеет прозрачный цвет пленки после высыхания.

Область применения

Предназначена для грунтования цементных и гипсовых штукатурок и шпатлевок, бетона и других видов минеральных сильно впитывающих влагу оснований. Уменьшает и выравнивает водопоглощение основания. Не использовать при обустройстве полов!

Состав

На основе акриловой дисперсии, добавки, вода.

Основание

Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и без повреждений. Перед грунтованием нужно удалить пыль, грязь, воск, жирные пятна и нестойкие лакокрасочные покрытия. Трещины и неровности выровнять шпатлевкой MGF Acryl-Spachtel. Пораженные грибками места очистить MGF Saniermittel и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.

Выполнение работ

Грунтовка наносится валиком, кистью или распылителем. Перед началом работы материал нужно перемешать. Не разбавлять водой!

Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C и относительной влажности до 80%.

Расход 100-200 мл/м² в зависимости от основания. Покраска или другие работы начинать не ранее 6 часов после нанесения последнего слоя при температуре 20°C и относительной влажности 60%; в других условиях время высыхания может измениться, при уменьшении температуры время увеличится. Рабочие инструменты после проведения работ промыть водой.

Меры безопасности и утилизация

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания грунтовки в глаза или на кожу. Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшей грунтовки утилизируются как обычный строительный мусор.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке-12 месяцев. Дату и партию изготовления смотри на упаковке.

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия.

Грунтовка Р.MGF.1.П.эк ДСТУ Б В.2.7-233:2010
М9

СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен"

Украина, г. Днепро,

ул. Курсантская, 76

тел. (056) 377-95-05

www.dufa.com.ua

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

1.08.2017