



Пластификатор «Универсальный»

- уменьшает количество воды
- для всех видов растворов
- улучшает укладку бетона
- не вызывает коррозии арматуры

Применение и характеристика

Для всех видов цементных растворов и бетонов с целью улучшения их технологических свойств. Улучшает пластичность и подвижность бетонной или растворной смеси. Позволяет уменьшить количество воды для затворения до 11%. Повышает морозостойкость; способствует максимальной гидратации цемента. Облегчает работу с раствором.

Состав

На основе высокомолекулярных анионных полимеров и вспомогательных веществ.

Выполнение работ

Перед использованием тщательно перемешать; пластификатор развести в 50% рекомендованного количества воды и снова тщательно перемешать. Постепенно влить в бетонную или растворную смесь. Остальное количество воды заливать порциями до достижения необходимой пластичности смеси. Время перемешивания зависит от вида бетоносмесителя и необходимой степени однородности смеси. Не вводить в сухую смесь! При выполнении работ следует соблюдать ДСТУ-Н Б В.2.7-175: 2008. Температура применения: от +5°C до +30°C. Возможно незначительное увеличение сроков схватывания бетонных и растворных смесей по сравнению со смесями без пластификатора.

Дозировка

0,6 - 1,2% от количества цемента; оптимальная дозировка определяется экспериментально в зависимости от применяемых материалов и их соотношения.

Меры безопасности и утилизация

Хранить в недоступном для детей месте. Соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Пожаро- и взрывобезопасный, соответствует 4 классу опасности; при использовании следует соблюдать нормы охраны и гигиены труда. Не допускать контакта с кожей, глазами. Не выливать пластификатор в канализацию, водоемы или на почву.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 2 года. При замерзании медленно разморозить при комнатной температуре без использования дополнительного подогрева. Дату и партию изготовления смотри на упаковке.

ДСТУ Б.В.27-171:2008 Т 2/3 (EN934-2:2001, NEQ)

СП с ИИ ООО «Мефферт Ганза Фарбен»

Украина, г. Днепро,

ул. Курсантская, 7Б

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua