



## Пластифікатор Універсальний

зменшує кількість води

для всіх видів розчинів

покращує укладку бетону

не викликає корозії арматури

Застосування та характеристика: для всіх видів цементних розчинів і бетонів з метою поліпшення їх технологічних властивостей. Покращує пластичність та рухливість бетонної або розчинної суміші. Дозволяє зменшити кількість води для замішування до 11%. Підвищує морозостійкість; сприяє максимальній гідратації цементу. Полегшує роботу з розчином.

Склад: на основі високомолекулярних аніонних полімерів та допоміжних речовин.

Виконання робіт: перед використанням ретельно перемішати; пластифікатор розвести у 50% рекомендованої кількості води та знову ретельно перемішати. Поступово влити в бетонну або розчинну суміш. Іншу кількість води заливати порціями до досягнення необхідної пластичності суміші. Час перемішування залежить від виду бетонозмішувача і необхідного ступеню однорідності суміші. Не вводити в суху суміш! При виконанні робіт слід дотримуватися ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008. Температура застосування: від +5°C до +30°C. Можливе незначне збільшення термінів схоплювання бетонних і розчинних сумішей щодо сумішей без пластифікатору.

Дозування: 0,6 - 1,2% від кількості цементу; оптимальне дозування визначається експериментально в залежності від застосовуваних матеріалів і їх співвідношення.

Заходи безпеки і утилізація: зберігати в недоступному для дітей місці. Відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Пожежо- та вибухобезпечний, відповідає 4 класу небезпечності; при використанні слід дотримуватися норм охорони і гігієни праці. Не допускати контакту зі шкірою, очима. Не виливати пластифікатор в каналізацію, водойми чи на ґрунт.

Зберігання: у щільно закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 2 роки. При замерзанні повільно розморозити при кімнатній температурі без використання додаткового підігріву. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.

ДСТУ Б.В.27-171:2008 Т 2/3 (EN934-2:2001, NEQ)

СП з П ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»

Україна, м. Дніпро,

вул. Курсантська, 7Б

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua